

KASUTUS & HOOLDUSJUHEND

KÕVAVAHA ÕLITUD PÕRANDADELE

Üldised nõuanded

Tarketti puhastus- ja hooldustoodete valik muudab hooldamise lihtsaks ning hoiab teie põranda värske ja puhtana. Alltoodud hooldusjuhiste järgimine pikendab ka teie puitpõranda eluiga. Pidage meeles, et harjatud ja peitsitud põrandad vajavad sagedasemat hooldust. Seetõttu peaksite kõvavahaga õlitatud põrandatele peale kandma kihi Tarkett Refresherit (lähipaistev), Osmo 3029 (lähipaistev) või Osmo 3087 (valge) enne põranda kasutamist.

NB! Värskendaja on tuleohtlik. Asetage kasutatud kaltsud veega kotti, tühjendage ja siduge koti kael kinni. Lugege valitud toote tehnilist andmelehte ja/või ohutuskaarti.

Kaitse

Pidage meeles, et kruus, liiv ja niiskus kahjustavad põrandat. Suurem osa mustusest jõuab tuppa väljaspoolt. Kasutage välisruumide sissepääsumatteide süsteeme, et määrumist oluliselt vähendada. Mida vähem sodi, seda vähem koristamist!

Mööbel koos kaitsepatjadega ja kaitse matt tooli rataste all vähendavad süvendite ja kriimustuste tekkimise ohtu põrandale. Mööblit tuleb tõsta, mitte üle põranda lohistada. Ärge unustage vildipatju regulaarselt kontrollida ja vajadusel vahetada.

Puit on looduslik materjal, millel on sõltuvalt puiduliigist erinevad omadused. Kõvaduus on liigiti erinev, mis annab erineva tundlikkuse süvendite suhtes. Vedelik tuleb kohe ära pühkida. Kõik puitpõrandad kipuvad ultraviolettkiirguse mõjul värvi muutma, mis on loomulik protsess, mida ei saa vältida. Näiteks vaipadega kaetud põrandatel on vähem värvimuutusi võrreldes põrandatega, mis pole kaetud.

NB! Ärge kunagi kleepige teipe otse põrandale.

Sisekliima

Oluline on õige sisekliima ja õhuniiskus. Suhteline õhuniiskus (RH) siseruumides peaks olema 30–60% suhtelise õhuniiskuse juures, et minimeerida põranda liikumist (paisumist/kahanemist). Liigniiskuse vältimine (hoone ehitamise ajal või normaalse suveniiskuse korral) nõuab head ventilatsiooni. Talvel kasutage õhuniisutajat, et vältida liigset kuivust kütteperioodil. Kõiki Tarketti puitpõrandaid, välja arvatud pöök, saab paigaldada isereguleeruvale põrandaküttesüsteemile. Põrandapinna temperatuur, sealhulgas vaipadega kaetud alad, ei tohi kunagi ületada 27°C.

Puhastamine

Igapäevaseks puhastamiseks tuleb põrand vaid pühkida, kuivmoppida või tolmuimejaga puhastada. Kui kasutate salvrätikuid vms, peab põrand kuivaks jääma umbes 10 sekundi pärast. Põhjalikumaks puhastamiseks kasuta kergelt niisket mikrokiudmoppi, nõormopipead jätavad liiga palju vett maha ja pole soovitatavad. Täiusliku tulemuse saavutamiseks lisage kõvavahaga õlitatud põrandatele mõeldud Tarkocleani (rohkem teavet pudelil) või kasutage sarnaseid puhastusvahendeid mis on mõeldud kõvavahaga õlitatud põrandatele.

Tarkett | Kõvavahaga õlitatud põrandate puhastus ja hooldus | 2022-02

Täiusliku tulemuse saavutamiseks lisage kõvavahaga õlitatud põrandatele mõeldud Tarkocleani (rohkem teavet pudelil) või kasutage sarnaseid puhastusvahendeid mis on mõeldud kõvavahaga õlitatud põrandatele.

NB! Tarketti puitpõrandaid ei tohi puhastada männi- või linaseemneõlipõhise põrandaseebiga, kuna need kuivatavad põrandat.

Hooldus

Kõvavahaga õlitatud põranda viimistluse pikendamiseks soovitame seda hooldada kõvavahaga õlitatud põrandate jaoks mõeldud Tarkett Refresheriga kaks korda aastas, olenevalt kulumisest. Valgete pigmentidega põrandate puhul võid kasutada hoopis Osmo White 3087. 2 teelusikatäit piisab u. 1 m², 0,5 liitrit 35-50 m² kohta. Raputage purki ja kandke mikrofiibrist mopiga väga säästlikult puhtale ja kuivale pinnale.

Tarkett Refresheri kasutamine suurendab veidi Proteco Hardwax Oiliiga toodete läikeastet.

Perioodiline hooldus

Intervall: iga 4-5 aasta tagant olenevalt kulumisest.

- Puhastage põrand tolmuimejaga ja veenduge, et maha ei jääks kruusa vms, mis võiks puhastamise käigus pinda kahjustada.
- Puhastage pind põhjalikult käsitsi punase küürimisklotsi või valge poleerimispadjaga ühekettalise masinaga (mitteabrasiivne ketas). Kasutage kõvavahaga õlitatud põrandate mõeldud Tarkett Tarkocleani, annus sõltub määrumisastmest (vt pakendit).
- Pühkige põrand niiske mikrokiudmopi ja puhta veega nii, et ei jääks pesuainet ega mustust. Kasutage põrandal alati vett võimalikult vähe.
- Enne edasise töö alustamist laske pinnal kuivada vähemalt 30 minutit.
- Kui pind on täielikult kuivanud, kandke väga õhuke kiht Osmo hooldusõli lähipaistvat 3079 või valget 3440 (või samaväärset toodet) puidusüü suunas, kasutades pintslit, mikrokiudrulli või valge 3M kettaga ühekettalist masinat. Viimistluse läge sõltub puidu tüübist, pinnast, kasutatud õli kogusest ja pealekandmise meetodist.
- Kuivatage/ eemaldage üleliigne õli ebamevaba lapiga.
- Lase kuivada umbes 3-5 tundi. Veenduge, et oleks olemas piisav ventilatsioon. Kuivamisaeg kehtib tavalistes kliimatingimustes, 20° C ja 50% suhteline õhuniiskuse juures. Kui temperatuur on madalam ja/või õhuniiskus kõrgem, pikeneb kuivamisaeg oluliselt.



Plekkide eemaldamine

Tarketti viimistletud puitpõrandad on väga plekikindlad. Üldreegel on eemaldada plekid võimalikult kiiresti, enne kui need kuivavad ja tarduvad. Vaadake allolevast plekkide juhendist, millist tüüpi puhastusvahendit peaksite kasutama.

Sega kõvavahaga õlitatud põrandatele mõeldud Tarkoclean leige veega (sega 1:1), kasuta niisket mikrokiudmoppi.

Värskendaja kõvavahaga õlitatud põrandatele: Raputage purki ja määrige valge nailonkühimis padja või mikrokiudmopiga laiali. Oodake mõni minut enne plekki hõõrumist. Lahustunud mustuse saab ära pühkida.

Pärast; pühkige puhtaks hästi väljaväänatud lapiga. Mustade kingamärkide eemaldamiseks kasutage kustutuskummi.

PLEKK	EEMALDAMINE
Puuviljad, marjad, mahl, karastusjoogid, õlu, vein, piim, koor, kohv, tee, šokolaad	Pehme ammoniaagivaba sünteetiline pesuaine nagu Tarkoclean* segatuna leiges vees
Rasv, kummijäljed, õli, tõrv, asfalt	Refresher** või Osmo valge pigmenteeritud 3087
Tint, viltpliatsid, šabloonid, värv, värvipliatsid jne	Refresher** või Osmo valge pigmenteeritud 3087
Uriin, okse	Pehme ammoniaagivaba sünteetiline pesuaine nagu Tarkoclean* segatuna leiges vees
Veri	Külm vesi

*Tarkoclean kõvavahaga õlitatud põrandatele

**Refresher kõvavahaga õlitatud põrandatele

Renoveerimine

Kui pind vajab täielikku renoveerimist, soovitame pind mehaaniliselt lihvida kuni puiduni ja uuesti töödelda.

Pange tähele, et see tähendab, et põranda välimus muutub, eriti faasitud, harjatud ja/või värviliste pindadega toodete puhul.

Protoco

Protoco pinnatöötlussüsteem sisaldab täielikku valikut puhastus- ja hooldustooteid, mis on spetsiaalselt välja töötatud Tarketti puitpõrandate igapäevaseks ja perioodiliseks hoolduseks. Parimate tulemuste tagamiseks kasutage puitpõrandal ainult Tarketti tooteid ning järgige hoolikalt juhendeid ja juhiseid.