

LAKITUD PUITPÕRANDATE HOOLDUSJUHEND

Lakitud parketi hooldamisel tuleb järgida allpool järgnevaid juhiseid.

1. Igapäeva puhastuseks kasuta tolmuimejat (kasutada parketi otsikut), millega eemaldada lahtise liiva ja mustuse. Tee seda võimalikult tihti, kuna liiv ja muud tahked osakesed on abrasiivsed ja kahjustavad laki pinda.
Selleks, et vältida suurema mustuse tuppa toomist paigalda põranda kaitseks mõlemale poole välisust efektiivsed porimatid.
Mööblile paigalda parketi kaitseks vildid/ kaitsepadjad ja pidevalt liigutataval mööblil uuenda neid aegajalt.
Toolirattad peavad olema varustatud pehmete rullidega (tüüp W) või kasutage põranda kaitseks spetsiaalset matti.
2. Kohatine mustus eemalda hästi välja väänatud lapiga, mis on niisutatud veega või neutraalse puhastusvahendi lahusega (nt.Tarkett Biocleaner).
Kui esineb plekke, mida ei saa eemaldada parketipuhastusvahendiga, siis kasuta vahendeid, mis ei sisalda ammoniaaki; näiteks vala sooja pesuvette nõudepesuvahendit. Kui see ei aita, saad tõrksate plekkide eemaldamiseks abi järgnevast tabelist. Kangeid plekieemaldusvahendeid kasutades ole ettevaatlik, sest kasutatav vahend ja hoolas nõhkimine võivad lakipinda kahjustada.

Plekk	Eemaldamine
Asfalt, kummi, õli, kingakreemi, nõgi, raskesti eemalduvad šokolaadi- ja rasvapekid	Puhastuspiiritus
Joonistuspliiats, huulepulk, tint	Tärpentin ja vesi 1: 1
Küünlarasv, närimiskumm	Lase hanguda ja aseta plekile jääkott. Seejärel eemalda ettevaatlikult kraapides
Veri	Külm vesi

Põrandale sattunud vedelikud pühi alati kohe, kuna need kahjustavad laki pinda. Pikemalt seisnud vedelik muudab laki pinna nõrgaks ja niiskus pääseb puitu, mille tagajärjel tekivad lõhed ja puit tumeneb. Punane vein, peedimahl, mustikas, kohv, tee ja muud värvilised vedelikud muudavad pikemal seismisel laki tooni ja jääb plekk. Lillepotid, mis on asetatud põrandale võivad samuti tekitada niiskuskahjustuse

3. Kogu põranda niiske puhastamine vastavalt vajadusele, kuid võimalikult harva hästi välja väänatud niiske lapi või mopiga. Pikkade narmastega mopi otsad jätavad liiga palju vett endast maha, seega pole neid soovitatav kasutada. Põrand peab olema kuiv 1 minutiga. Ära kasuta lakitud pinnal vahasid või õlisid sisaldavaid pesuvahendeid, kuna neis olev õli/vaha sadestub laki pinnale ja muutub kleepuvaks. Ära kasuta aurupesurit, kuna sealt väljuv aur on kuumem kui 27c. Veendu, et robottolmuimejat pesemiseks kasutades põrand liiga märjaks ei jääks. Põrand peab olema kuiv 1 minutiga
Eriti ettevaatlik tuleb niisket puhastamismeetodit kasutades olla pöõgi ja vahtra parkettide puhul, kuna need dekoorid on väga tundlikud niiskusele.

4. Lakitud põranda värskendamiseks ja mikropragude täitmiseks kasutage 1-2x aastas laki pinna värskendajat (nt Tarkett Laquer Refresher). See puhastab ja jätab kaitsva kihi samaaegselt, takistab libisemist, ei sisalda vaha ega muutu kollakaks. Laki hooldus annab parema kaitse puidule
5. Lakitud parketti saab uuendada lihvides vana kaitsekihi täielikult masinaga maha ja lakkides kogu põranda uuesti.

Ruumikliima tingimused

- ✓ Ruumi õhutemperatuur peab olema vahemikus 18-24c, vajadusel tuleb õhku jahutada / kütta.
- ✓ Parketi pinnatemperatuur peab olema vahemikus 18-27°C.
Kaitse parketti otsese päikesevalguse eest (kardinad, rulood, UV-kaitsekiled), põrandakütte korral arvesta, et põrandal olev vaip tõstab pinnatemperatuuri 2c
- ✓ Põrandaküttega põranda puhul ei tohi kevadel ja sügisel, kui toimub kütte sisse ja väljalülitamine, **temperatuuri reguleerida öö- päevas mitte rohkem kui 3C.**
- ✓ Õhuniiskuse vahemik aastaringselt RH 40..60%. Vajadusel kasuta õhuniisutit / kuivatit.
- ✓ Ujuv meetodil paigaldatud laudparketile ei tohi paigaldada raskeid mööbliesemeid nagu: köögimööbel, massiivsed kummutid, klaver jne, sest rasked mööbliesemed takistavad ruumi õhuniiskuse kõikumisel parketi paisumist ja kahanemist.

Ruumi temperatuuril 20°C ja suhtelise õhuniiskuse 50% RH juures on kõige paremad tingimused puitpõrandatele aga ka samuti inimese tervisele ja heaolule.