

ÕLITATUD PUITPÕRANDATE HOOLDUSJUHEND

Õlitatud parketi hooldamisel tuleb järgida allpool järgnevaid juhiseid

1. Igapäeva puhastuseks kasuta tolmuimejat (kasutada parketi otsikut), millega eemaldad lahtise liiva ja mustuse. Tee seda võimalikult tihti, kuna liiv ja muud tahked osakesed on abrasiivsed ja kahjustavad puidu pinda.
Selleks, et vältida suurema mustuse tупpa toomist paigalda põranda kaitseks mõlemale poole välisust efektiivsed porimatid.
Mööblile paigalda parketi kaitseks vildid/ kaitsepadjad ja pidevalt liigutataval mööblil uuenda neid aegajalt.
Toolirattad peavad olema varustatud pehmete rullidega (tüüp W) või kasutage põranda kaitseks spetsiaalset matti.
2. Kogu põranda niiske puhastamine vastavalt vajadusele, kuid võimalikult harva. Kasutage selleks põrandaseebi ja veelahust ning hästi välja väänatud niisket lappi või moppi. Pikkade narmastega mopi otsad jätavad liiga palju vett endast maha, seega pole neid soovitatav kasutada. Põrand peaks olema kuiv 2 minuti jooksul. Sõltuvalt põranda mustuse astmest tuleb hooldamiseks kasutada erineva kangusega põrandaseebi lahust. Doseerimisjuhendid leiate tootjapakendilt. Põrandaseep sisaldab palju taimseid õlisid mis samaaegselt puhastab ning hooldab põrandat. Sobivad naturaalsed põrandaseebid firmadelt Osmo; Herdins jt.
Kohtpleki eemalduseks kasutada süvapuhastusvahendit
3. Kui põrand tundub kuiv ja matt, siis on aeg seda hooldusõliga töödelda. Hooldusõlituse vajadus sõltub kasutuskooormusest. Hooldusõliga saab teha kohtparandusi. Enne töötlemist tuleb põrand hoolikalt puhastada põrandaseebi ja vee lahusega ning lasta seejärel kuivada.. Kandke õli pintsli, rulli vms. abil ühtlase õhukese kihina põrandale, kui mõni koht imab rohkem siis lisage sinna hooldusõli juurde. Jälgi, et ühe korraga töödeldav pind ei oleks liiga suur, eriti kui töötad käsits! Laske õlil imenduda ja seejärel pühkige kuiva lapiga üleliigne õli ära. **NB! ISESÜTTIMIS OHT** pärast kasutamist pane lapid kohe vette! Poleerige pindasid 12-24h möödudes. Vaata ka tööjuhiseid hooldusõli pakendilt.
Kui Teil tekib küsimusi, siis võite alati pöörduda hooldusõli tootja või maaletooja poole
4. Põrandale sattunud vedelikud pühi alati kohe ära. Punane vein, peedimahl, mustikas, kohv, tee ja muud värvilised vedelikud imanduvad puidu sisse ja muudavad puidu tooni. Lillepotid, mis on asetatud põrandale võivad samuti tekitada niiskuskahjustuse jäljed puidule
Plekkide eemaldamiseks toimi järgnevalt

| | |
|----------------------------------|--|
| Liiv, tolm, pori jne | kuivpuhastus |
| Toidujäätmed, piim, keefir jne. | 5-20%-ne põrandaseebi-vesilahus |
| Alkohol, kohv, tee jne. | 5-20%-ne põrandaseebi-vesilahus |
| Põrandapind on kuiv ja laiguline | Hooldusõliga töötlemine (mitte tihedamini kui 1-2 x aastas) |

Ruumikliima tingimused

- ✓ Ruumi õhutemperatuur peab olema vahemikus 18-24°C, vajadusel tuleb õhku jahutada / kütta.
- ✓ Parketi pinnatemperatuur peab olema vahemikus 18-27°C.
Kaitse parketti otsese päikesevalguse eest (kardinad, rulood, UV-kaitsekiled), põrandakütte korral arvesta, et põrandal olev vaip tõstab pinnatemperatuuri 2°C
- ✓ Põrandaküttega põranda puhul ei tohi kevadel ja sügisel, kui toimub kütte sisse ja väljalülitamine, **temperatuuri reguleerida öö- päevas mitte rohkem kui 3°C.**
- ✓ Õhuniiskuse vahemik aastaringselt (RH) 40..60%. Vajadusel kasuta õhuniisutit / kuivatit.
- ✓ Ujuv meetodil paigaldatud laudparketile ei tohi paigaldada raskeid mööbliesemeid nagu: köögimööbel, massiivsed kummutid, klaver jne, sest rasked mööbliesemed takistavad ruumi õhuniiskuse kõikumisel parketi paisumist ja kahanemist.

Ruumi temperatuuril 20°C ja suhtelise õhuniiskuse (RH) 50% juures on kõige paremad tingimused puitpõrandatele aga ka samuti inimese tervisele ja heaolule.