

iD Inspiration High traffic 70  
iD Inspiration 55  
iD Inspiration 30  
iD Inspiration Click High Traffic 70  
iD Inspiration Click Solid 55  
iD Inspiration Click Solid 30  
LVT TEKTANIUM™

Puhastus- ja  
hooldus-  
juhised

2021

## ÜLDNÕUANDED

- Puhastage põrandakatet regulaarselt, kuna see on kuluefektiivsem ja hügieenilisem kui aeg-ajalt puhastamine.
- Järgige alati hoolikalt puhastusaine annustamisjuhiseid.
- Pühkige kohe ära kõik rasv ja mahaloksunud õli, kuna see võib pinda kahjustada.
- Lahustid rikuvad elastseid põrandakatteid.
- Mustad kummirattad ja kummijalad võivad põrandakatte värvi muuta. Kõik tooli- ja lauajalad peavad olema varustatud kvaliteetsete kaitsekorkidega. Viltjalad ei ole soovitatavad kaubanduslikes interjöörides. Eelistatage kõva plasti.
- Pea meele, et heledad värvid vajavad tihedamat puhastamist.



TEKTANIUM™

## ENNETAV HOOLDUS



### Sissepääsu matt

Umbes 80% pinnal leiduvast mustusest, mis tuleb ära koristada, tuuakse väljastpoolt. Ja 90% sellest määrdumisest saab tõhusa ja õigete mõõtmetega sissepääsuvaiba abil ära hoida. Mida vähem mustust sissepääsu kaudu sisse tuleb, seda väiksemad on hooldusnõuded.

## IGAPÄEVANE JA REGULAARNE PUHASTUS



### Kuivmoppimine

Eemaldage tolm ja mustus kuiva mopiga.

VÕI



### Tolmuimejaga puhastamine

Tolmu ja lahtise mustuse eemaldamiseks. Soovitatav suurtele aladele.



### Niiske pühkimine

Kasutage vee või pesuainelahusega niisutatud moppi. On oluline, et vesi ei jääks põrandale ega jätaks kilet. Põrand peaks olema praktiliselt kuiv 15-20 sekundi pärast.

VÕI



### Kombineeritud masin harjaga

Masinpuhastus (suured alad). Kasutage lahjendatud neutraalset pesuvahendit. Reguleeritav kiirus 300-500rpm. Kasutage nailonharja, mitte valget/beeži padjakest!



### Harjaga pühkimine

Hari (keskmiste harjastega)

VÕI



### Rotopesu harjadega

Pihustage lahjendatud pesuainet ja puhastage veega või vesi +pesuvahendiga.



### Plekkide ja mustuse eemaldamine

Eemaldage plekid kohe. Kasutage valget/punast nailonpatja neutraalse pesuvahendiga (lahusteid ei tohi kasutada). Töötage pleki välisküljelt selle keskpunkti suunas. Pärast seda loputage ja pühkige puhta veega.

## PERIOODILINE PUHASTAMINE



### Kerge määrdumine: pihustuspuhastus

Segage paagis vesi ja neutraalne pesuaine. Sobiv kiirus 300-500 pööret minutis. Soovitatav on punane padjake.



### Tugev määrdumine: Rotowash

Puhastage silindrilise puhastusmasinaga (pihustage veega lahjendatud pesuainet läbi masina).

## Vajadusel:



### Kuivpoleerimine

Vajadusel kuiv poleerimine läike taastamiseks. Valge-beež padjake. Sobiv kiirus on 500-1000 pööret minutis.

## Suurepärane vastupidavus ja lihtne puhastamine

Uus TEKTANIUM™ PUKate on patenteeritud polümeerisüsteemi – moodustades loomulikult selge, kontrollitavalt tugevama kaitsekihi, mis tagab vastupidavuse kriimustustele, hõõrdumisele, kulumisele ja plekkidele. Lisaks pakub see puhast ülimatt viimistlust, mis on ühtlaselt nähtav kõikidest nurkadest.

## Esmane puhastamine

Ehitusperioodil kaitske põrandat alati paksu paberi või kõva tahvliga. Pärast paigaldamist puhastage alati uus põrand: imege tolmumejaga, pühkige või niisutage pinda, et eemaldada ehitustolm ja lahtine mustus. Silindriliste harjadega kombineeritud skaber/kuivati on väga tõhus suurte alade puhastamiseks. Kasutage madala pH-ga (3–5) pesuainet.