

[120V3] LVT PUHASTUS

KASUTATAVAD VAHENDID

Käsitsi puhastamise vahendid	Ühekordne mikrokiudmopp või puhastuslapp.
Niiske pühkimise vahendid	Painduv mopialus, eelistatavalt ühekordsete antistaatiliste ja/või eelimmutatud puhastuslappidega.
Mehaanilised puhastusseadmed	Kombineeritud põrandapesumasin, pöörleva harjaga põrandapesumasin või ühe kettaga põrandahooldusmasin.
Mehaanilise puhastuse kettad	3M-i või samaväärsed värvilised puhastuskettad.
Aurupuhastusseadmed	Järgige seadme tootja soovitusi.
Käsitsi kasutatav puhastuspadi	Ristkülikukujuline punane või melamiinist puhastuspadi. Kasutada käsitsi koos padjahoidjaga või ilma.

Lukustuvate, eemaldatavate ja vabalt paigaldatavate (loose-lay) toodete puhul ärge jätke puhastuslahust põrandapinnale seisma.

ESMANE PUHASTUS

Mehaaniline puhastus - leeliseline puhastusaine	Niiske pühkimine. Mehaaniline pesu 150-300 p/min koos musta vee kohese eemaldamisega. Teha vastavalt vajadusele / kui põrand on määrdunud.
--	--

REGULAARNE PUHASTUS

Käsitsi - pH-neutraalne puhastusaine	Niiske pühkimine. Pesta käsitsi lameda mopiga; vajadusel loputada.
Käsitsi - vesi (ilma puhastusaineta)	Niiske pühkimine. Pesta käsitsi lameda mikrokiudmopiga.
Mehaaniline - pH-neutraalne puhastusaine või vesi	Niiske pühkimine. Mehaaniline pesu 150-300 p/min koos musta vee kohese eemaldamisega.
Aurupuhastus	Puhastada aurupuhastusseadmega vastavalt seadme tootja soovitudele.

SÜVAPUHASTUS

Käsitsi - leeliseline puhastusaine	Niiske pühkimine. Pesta käsitsi punase ristkülikukujulise puhastuspadjaga. Loputada veega.
Käsitsi - vesi või pH-neutraalne puhastusaine	Niiske pühkimine. Pesta käsitsi melamiinist ristkülikukujulise puhastuspadjaga. Vajadusel loputada.
Mehaaniline - leeliseline puhastusaine	Niiske pühkimine. Mehaaniline pesu 150-300 p/min koos musta vee kohese eemaldamisega.
Mehaaniline - vesi või pH-neutraalne puhastusaine + melamiinipadi	Niiske pühkimine. Mehaaniline pesu melamiinipadjaga 150-300 p/min koos musta vee kohese eemaldamisega.

Puhastusmeetod ja -sagedus tuleb kohandada vastavalt ruumi kasutuskooormusele ja kasutuskohale.

PUHASTUSAINETE NÄITED (* pH-NEUTRAALNE / ** LEELISELINE)

DIVERSEY / SEALED AIR: Asset*

DREITURM: Multinetzer*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**

KIEHL: Econa Eco Balance*, Dopomat**

TANA / WERNER: Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

ECOLAB: Brial Clean S*

ANIOS: Deterg'anios*

PLEKKIDE EEMALDAMINE

Rooste	Kandke plekile roosteeemaldusvahendit või oblikhapet. Loputage hoolikalt.
Toidurasv / värv / pastapliats / viltpliats / tugev rasv või tõrv	Kasutage sobivat lahustit, näiteks Essence C või lakibensiini (White Spirit). Töödelge plekki lahjendamata vahendiga ja loputage rohke veega.
Kummi- ja jalatsijäljed	Kandke jälgedele leeliselist puhastusainet (näiteks Dynatech Trophy). Laske 5 minutit toimida ja hõõruge.
Närimiskumm	Kõvendage närimiskumm külmutusspreiga ja eemaldage seejärel plastspaatliga. Külmutusspreid saab puhastusvahendite tarnijatelt või apteegist.

VÄRVIPLEKKIDE EEMALDAMINE

- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega -tarvikuid (näiteks Scotch-Brite, küürimispadjad või terasvill)
- Kui värvi lahusti on teada, kasutage seda. Kui lahusti ei ole teada, alustage Essence C või lakibensiiniga (White Spirit) ning alles seejärel proovige vajaduse korral tugevamat lahustit, näiteks Taraclean spreid. Kui plekki on raske eemaldada, ärge jätkake jõuga.
- Pärast lahusti kasutamist pühkige ja loputage põrand hoolikalt
- Kuivanud värvitilkade puhul võib külmutussprei anda väga hea tulemuse, kui värv on põrandapinnale moodustanud eraldiseisva tilga.

LIIMIJÄLGEDE EEMALDAMINE

Värsked akrüüllimi jäljed (< 1 kuu)	Kandke peale veepõhine puhastuslahus, millele on lisatud puhastusainet. Laske toimida, puhastage mehaaniliselt ja loputage põrand.
Kuivanud akrüüllimi jäljed (> 1 kuu)	Kasutage Essence C-d või lakibensiini (White Spirit). Pärast lahusti kasutamist pühkige ja loputage põrand hoolikalt.
Lahustipõhise liimi jäljed	Kasutage tugevamat lahustit (näiteks Taraclean spreid). Kui liimijälgi on raske eemaldada, ärge jätkake jõuga; see võib esineda näiteks lahustikindlate ristseotud liimide puhul.

NÕUANDED JA ETTEVAATUSABINÕUD

- Ärge kasutage abrasiivseid puhastuskettaid ega meetodeid, mis võivad põrandakatte pinnatöötlust kahjustada (abrasiivse tooted, tugevad lahustid jms).
- Ärge kasutage toolide ega muu mööbli jalgadel kummist otsakuid. Kasutage PVC- või polüetüleenist otsakuid

jpe • august 2025