

Tehniliste andmete leht

Kummist puzzle matid



Toode	Elastne kummist põrandakate		
Kasutuskohad	Fitness & jõusaalide põrandad		
Materjal	100% SBR graanul 5 värvivariatsioonis 85% musta SBR + 15% värvilist EPDM graanulit 24 värviga 100% ühevärvilist EPDM graanulit 24 värvivariatsioonis		
Möödud/ lubatud hälve +/- 2mm	1026x1026mm		
Kattev suurus	1.05 m ²		
Paksus/ lubatud hälve +/- 2mm	12mm – 30mm		
kaal/m ²	15mm 13.5 kg 20mm 18.0 kg 22mm 19.8 kg 25mm 22.5 kg 30mm 25.5 kg		
Tihedus	900 kg/m ³		
Tuleohtlikkus SBR plaadil	EN 13501-1	E _{fl}	Möödukas tuleohtlikkus
Tuleohtlikku EPDM plaadil	EN 13501-1	D _{fl}	Möödukas tuleohtlikkus
Libisemiskindlus märgades tingimustes	DIN 51097	C (24°)	Suur libisemiskindlus märgades tingimustes
Tõmbetugevus		0.70 MPa	
Purunemine paisumisel		47%	
VOC emissiooni test	AgBB	läbitud	

CE-märkis vastavalt standardile EN 14041–2005