930

TEHNILINE ANDMELEHT



Toode	Elastne kummist põrandakate		
Kasutusala	Fitness- ja multisport-treeningualad		
Materjal	100% taaskasutatud SBR-graanul		
Mõõdud / tolerants +/- 2 mm	1020 × 1020 mm		
Kattepind	1,04 m²		
Paksus / tolerants +/- 0,5 mm	3 mm - 15 mm		
Ligikaudne kaal, m² / mm	0,93 kg		
Tihedus	930 kg/m³		
Tulepüsivusklass	EN 13501-1	Efl	Mõõdukas süttivus
Jõu vähendamine	EN 14094	4 mm - 13% 6 mm - 16% 8 mm - 19% 10 mm - 25%	
Löögikindlus	EN 14094	Kahjustus puudub	
Löögimüra isolatsiooni mõõtmine	ISO 10140-3	4 mm - 20 dB 5 mm - 20 dB 8 mm - 21 dB 10 mm - 22 dB	Väga head löögimüra isoleerivad omadused
Standardne vertikaalne deformatsioon	EN 14094	4 mm - 0,4% 6 mm - 0,5% 8 mm - 0,6% 10 mm - 0,7%	
Libisemiskindlus märgades tingimustes	DIN 51097	C (24°)	Kõrge libisemiskindlus märgades tingimustes
VOC emissiooni test	AgBB	Läbitud	

CE Märgistus vastavalt standardile EN 14041-2005