1050
TEHNILINE LEHT





Toode	elastne kummist põrandakate		
Kasutuskohad	Fitness, jõusaal ja mitut spordiala hõlmavad treeninguplatsid		
Materjal	85 % ümbertöödeldud SBR graanulid ja 15% EPDM graanulid		
Värvid	Must säbruga (saadaval 24 eri toonis)		
Paksus / Mõõdud / Tolerantsid +/- 2mm	1020x1020mm		
Katvus	1.04 m2		
Paksus / Toleratsid +/- 0,5mm	3mm – 10mm		
Kaal ca, m2 /mm	1,05kg		
Tihedus	1050kg/m3		
Tuleohtlikus	EN 13501-1	E_{fl}	mõõdukas
Löögijõu vähendamine	EN 14094	4 mm - 11% 6 mm - 14% 8 mm - 17% 10 mm - 19%	
Löögikindlus	EN 14094	Pole kahjustusi	
Löögiheli sumbuvus	ISO 10140-3	4 mm - 18dB 6 mm - 19dB 8 mm - 20dB 10 mm - 22dB	Väga head heli neelavad omadused
Standartne vertikaalne deformatsioon	EN 14094	4mm- 0,4% 6 mm- 0,5% 8 mm- 0,6% 10mm- 0,7%	
Libisemiskindlus märgades oludes	DIN 51097	C (24 °)	Hea libisemiskindlus märgades oludes
VOC emissiooni test	AgBB	läbitud	

CE Marking according to EN 14041-2005