[130V3] NEOCARE-PINNAKAITSEGA PÕRANDATE PUHASTAMINE

MARMORETTE / COLORETTE / LINOART / UNI WALTON / ACOUSTIC / ACOUSTIC PLUS

• Puhastamine sõltub kohalikest nõuetest. Käesolev juhend on lähtealus, mida tuleb kohandada oma vajadustele.

• Puhastamise eesmärk on eemaldada mustus. Sobiva mikrokiudlapi või masinaga saab seda teha tõhusalt ka puhastusaineta. Puhastusaine aitab eemaldada näiteks rasva ja kinnistunud mustust. Neutraalsed puhastusained: pH < 9; aluselised puhastusained: pH ≥ 9.

• Ruumides, kus desinfitseerimine on hädavajalik (operatsioonisaalid, haiglaruumid jm), kasutage vaheldumisi neutraalset ja sobivat desinfitseerivat puhastusainet. Järgige puhastusaine tootja juhiseid.



Niiske pühkimise vahendid
Painduv mopiraam, eelistatavalt ühekordsete antistaatiliste ja/või eelimmutatud lappidega



Masinpuhastuse seadmed
Põrandapesumasin, rootorpuhasti või üheketasmasin



Masinpuhastuse ketas
3M-i värvikoodiga või samaväärsed kettad / melamiinkettad



Käsitsi puhastamise vahendid
Lame mopp ja pestav mikrokiudlapp



Aurupuhastuse seadmed
Järgige seadme tootja soovitusi



3M-i punane ristkülikukujuline puhastuspadi või samaväärne / melamiinist puhastuspadi
Kasutatav koos padjahoidiku ja teleskoopvarrega või ilma

	Seadmed	Puhastusained	Puhastusviis
Esmane puhastus Masinpuhastus		Vesi ilma puhastusaineta	• Niiske pühkimine • Masinpuhastus melamiinkettaga 150–300 p/min (musta vee eemaldamisega)
	VÕI 	Neutraalne või aluseline puhastusaine	• Niiske pühkimine • Masinpuhastus 150–300 p/min (musta vee eemaldamisega)
Hoolduspuhastus Käsitsi puhastamine		Vesi või vajadusel neutraalne / desinfitseeriv / hooldav puhastusaine	• Niiske pühkimine • Käsitsi puhastamine lameda mopi ja mikrokiudlapiga
VÕI Masinpuhastus		Vesi või vajadusel neutraalne / hooldav puhastusaine	• Niiske pühkimine • Masinpuhastus 150–300 p/min (musta vee eemaldamisega)
	VÕI 		• Järgige tarnija juhiseid
Süvapuhastus Käsitsi puhastamine		Vesi või neutraalne puhastusaine	• Niiske pühkimine • Käsitsi puhastamine ristkülikukujulise melamiinpadjaga • Loputamine puhta veega
	VÕI 	Aluseline puhastusaine	• Niiske pühkimine • Käsitsi puhastamine punase ristkülikukujulise padjaga • Loputamine puhta veega
VÕI Masinpuhastus		Aluseline puhastusaine	• Niiske pühkimine • Masinpuhastus 150–300 p/min (musta vee eemaldamisega) • Loputamine puhta veega
	VÕI 	Vesi või neutraalne puhastusaine	• Niiske pühkimine • Masinpuhastus melamiinkettaga 150–300 p/min (musta vee eemaldamisega)

Soovitatavate puhastusainete näidisloetelu

KIEHL: Econa Eco Balance* Dopomat**, Dopomat Intenso**
TANA: Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**, Tanex Trophy**

ECOLAB: Brial Clean S*
ROCHEX: Lumisol*, Roctonic Booste**
BUZIL: HC 43**
Dr. SCHUTZ: PU Reiniger**
DIVERSEY: Asset*

DREITURM: Multinetzer*, Goldreif (roheline)*, Goldreif (sinine)*, Linorein**, D1 Neu**
LABORATOIRE ANIOS: Surfanios Premium***

12/2025

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397

SOOVITUSED PÕRANDA TÕHUSAKS HOOLDAMISEKS

• Gerflor aitab valida teie vajadustele sobivad seadmed ja töövõtted. Kui soovite puhastusviisi muuta, võtke Gerfloriga aegsasti ühendust, et leida põrandale sobiv lahendus ja vältida garantiiga seotud probleeme.

• Esmane puhastus. Ärge kasutage musti puhastuskettaid, keemilisi kaitsekihi eemaldajaid, kuivpoleerimist, poleerimist, kaitsekihiga katmist ega muid töövõtteid, mis võivad NEOCARE™ pinnakaitset kahjustada. Soovitatust erinev puhastusviis võib vähendada pinnakaitse nakkuvust ning pleki- ja kriimustuskindlust.

• Hoolduspuhastus. Parima tulemuse annab masinpuhastus. Kui see pole võimalik, puhastage põrandat iga päev käsitsi lameda mikrokiudmopiga ning vajadusel aeg-ajalt masinaga. Niiske mopiga puhastamine võib nõuda sagedamat süvapuhastust. Mikrokiudmoppi ja masinpuhastusseadmeid võib kasutada ainult veega ning vajadusel vaheldumisi puhastusainega.

• Süvapuhastus. Tehke seda siis, kui mustus moodustab kihi, ladestub või muutub eriti nähtavaks. Sagedus sõltub igapäevase kasutuse intensiivsusest ja liigist. Ärge kasutage melamiinkettaid kuivalt, ilma veeta. Pärast puhastamist eemaldage ketas masinalt, loputage ning jätke püstiasendis kuivama.

• Sissepääsumatid vähendavad mustuse, liiva ja niiskuse kandumist ruumi. See vähendab puhastusvajadust ja aitab säilitada põranda välimust. Tõhus porimatisüsteem peaks olema vähemalt 4–5 sammu pikkune ja kolmes puhastusastmes: jäme, keskmine ning peen. Puhastage matte regulaarselt.

• Pöördrattad peavad vastama standardile EN 12529, tüüp W. Kasutage pehme kattega rattaid, et vältida liivateradest tingitud pinnakahjustusi, mis rikuvad välimust ja raskendavad puhastamist. Vajadusel kasutage kaitsematti.

• Mööblijalgade kaitsed peavad olema pehmest plastist (teflonist) või vildist ega tohi põrandat kriimustada. Konsooltoolide kruviga kinnitatud kaitsete puhul võib lahtine kruvi või teravaservaline kruviauk põrandat kahjustada. Ärge kasutage toolijalgadel kummist kaitseotsikuid: keemiline reaktsioon põrandakattega võib jätta püsivaid jälgi. Vältige rasket mööblit, mille jalgade toetuspind on väike.

• Värvi sisaldavad puhastusvahendid (nt juuksetoonijad), oksüdeeruvad metallkraanid ja terrakotapotid võivad samuti põhjustada püsivaid plekke.
• Kriimustused. Gerflor pakub lahendusi nii kergete kui ka tugevamate kriimustuste töötlemiseks. Sobiva töövõtte valimiseks ja garantii säilimise tagamiseks küsige nõu Gerflorilt.

• Kaitske põrandakatet värvi, liimi jm eest sobiva kattematerjaliga (nt PE-kilega).

PLEKKIDE EEMALDAMINE EHITUSTÖÖDE AJAL

Värvijälgede eemaldamine
• Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega -tarvikuid (Scotch Brite, küürimispadjad, terasvill jm).
• Kui värvi lahusti on teada, kasutage seda. Vastasel juhul alustage lahustitest Essence C või White Spirit ning alles siis proovige tugevamaid vahendeid (nt Taraclean spreid). Kui plekk ei eemaldu, ärge jätkake töötlemist.
• Pärast lahusti kasutamist pühkige ja loputage põrand põhjalikult.

Värvitilgad
Pinnale kuivanud värvitilkade korral annab häid tulemusi külmutussprei, mida saab puhastusvahendite tootjatelt või apteegist.

Liimijäljed
• Värsked akrüülliimijäljed (< 1 kuu): kandke peale eemaldusainet sisaldav vesilahus, laske mõjuda, seejärel puhastage mehaaniliselt ja loputage põrand.
• Kuivanud akrüülliimijäljed (> 1 kuu): kasutage Essence C või White Spiriti. Pärast lahusti kasutamist pühkige ja loputage põrand põhjalikult.

Rooste
Kasutage roosteeemaldajat või oblikhapet. Loputage põhjalikult.

Toidurasv / värv / pastapliiats / viltpliiats / tugev rasvane mustus (tõrv)
Kasutage lahustit Essence C või White Spirit. Hõõruge lahjendamata vahendiga ja loputage veega.

Kummi- ja jalatsijäljed
Kandke jalatsijälgedele aluselist puhastusainet (nt Dynatech Trophy). Laske 5 minutit mõjuda. Hõõruge.

Närimiskumm
Kõvendage närimiskumm külmutusspreiga, seejärel eemaldage plastspaatliga.

12/2025

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397