GRABO
1905

ECOSAFE

Tehniline leht

ÜHISKONDLIKUD RUUMID

Tehniline näitaja	Standard	Ühik	Tulemus
KIRJELDUS			
Konstruktsioon			Kompaktne heterogeenne
Kogupaksus	EN ISO 24346	mm	2,0
Kulumiskihi paksus	EN ISO 24340	mm	0,7
Rulli laius	EN ISO 24341	m	2
Rulli pikkus	EN ISO 24341	jm	20
Kogumass	EN ISO 23997	kg/m²	2,8
KLASSIFIKATSIOON			
Kasutusklass	EN 685	klass	34/43
TEHNILISED OMADUSED			
Kulumisgrupp	MSZ EN 660-1	klass	T
Jääkvajumine	EN ISO 24343	max. mm	0,1
Mõõtmete stabiilsus	EN ISO 23999	max.%	0,2
Tuletundlikkus	EN 13501-1	klass	Bfl-s1
	DIN 4102/ÖNORM	klass	B1
	ASTM E 648/ 662	klass	Klass 1
	Gost 30402-94		G1
Libisemiskindlus	DIN 51130		R10
	ASTM D2047-99		kuivalt: 0,92 / märjalt: 0,84
	EN 13893	klass	DS
	RRL Pendulum Test		>36 (märgkatse)
Kulumiskindlus	ISO 9352	g/1000 tsüklit	-0,25
Kulumiskindlus	ASTM D3884-01	g/1000 tsüklit	-0,19
Vastupidavus kemikaalidele	EN ISO 26987		✓
	ASTM F925-02		✓
Valguskindlus	EN 20105 B02	aste	6
Tooli ratta test	EN ISO 4918		✓
Pinnakaitse	Easy Care PUR		
Bakteri- ja seenevastane töötlus			graboSAN
Keskkonnaomadused	Ftalaadi-, lahusti- ja raskmetallivaba toode		
Vuukide ühendamine	Kuum- või külmkeevitus		
Garantii		aastat	10
CE-MÄRGISTUS	EN 14041		✓

GRABOPLAST Ltd.
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100
info@grabo1905.com www.grabo1905.com

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397