FORTIS SILVER KNIGHT

Tehniline leht

ÜHISKONDLIKUD RUUMID

Tehniline näitaja	Standard	Ühik	Tulemus
KIRJELDUS			
Konstruktsioon	Suunata mustriga homogeenne põrandakate isedesinfitseeruva pinnaga		
Sideaine sisaldus	EN ISO 10581	klass	Tüüp I
Kogupaksus	EN ISO 24346	mm	2,0
Rulli laius	EN ISO 24341	m	2
Rulli pikkus	EN ISO 24341	jm	20
Kogumass	EN ISO 23997	kg/m²	2,8
KLASSIFIKATSIOON			
Kasutusklass	EN 685	klass	34/43
TEHNILISED OMADUSED			
Kulumisgrupp	MSZ EN 660-2	klass	T
Jääkvajumine	EN ISO 24343	max. mm	0,1
Mõõtmete stabiilsus	EN ISO 23999	max.%	0,2
	EN ISO 23999	keskmine %	0,1
Tuletundlikkus	EN 13501-1	klass	Bfl-s1
Libisemiskindlus	DIN 51130		R10
	EN 13893		DS
Elektritakistus	EN 1815	kV	< 2
Vastupidavus kemikaalidele	EN ISO 26987		✓
Bakterikindlus	EN ISO846:1999		✓
Valguskindlus	EN 20105 B02	aste	6
Tooli ratta test	EN ISO 4918		✓
Soojustakistus	EN 12524	m²K/W	0,012
Pinnakaitse	SILVER KNIGHT iGUARD		
Bakteriostaatiline aktiivsus	ISO 22196		≥ 95%
Viirusevastane aktiivsus	ISO 21702		≥ 99%
Puhasruum	ISO 14644-1 ISO		ISO Class 6
Keskkonnaomadused	Ftalaadi-, lahusti- ja raskmetallivaba toode		
Allergiasertifikaat			✓
LOÜ heide			≤ 10 µg/m
Vuukide ühendamine	Kuum- või külmkeevitus		
Garantii		aastat	15
CE-MÄRGISTUS	EN 14041		✓

GRABOPLAST Ltd.
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100
info@grabo1905.com www.grabo1905.com

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397