Puhastus- ja hooldusjuhend

Norma

HOMOGEENNE PVC

2018

Tänapäevane koristus vähendab märgpuhastust ja eelistab kuivemaid puhastusviise, näiteks tsentraalselt pestavaid eelniisutatud moppe ning sobivaid puhastusmasinaid. Nii on koristajal lihtsam töötada, puhastus on tõhusam ja keskkonnakoormus väiksem: kulub vähem puhastuskemikaale ja puhast vett.
Need võtted tagavad ühtlase kvaliteediga parema tulemuse. Tarketti Norma põrandakatte PUR-tugevdusega kulumiskiht vähendab puhastuskemikaalide vajadust.

EHITUSJÄRGNE ESMAPUHASTUS

- Kaitske põrandat ehitustööde ajal alati paksu paberi, puitkiudplaadi või muu sarnase materjaliga. Enne uue põrandakatte kasutuselevõttu on soovitatav teha esmapuhastus.
- Kergelt määrdunud põrand: eemaldage lahtine mustus ja ehitustolm tolmuimeja, harja või niiske mopiga. Suurtel pindadel on tõhus harjade või valge/kollase padjaga põrandapesu-kuivatusmasin. Ehitustolmu eemaldamiseks kasutage madala pH-ga lahust.

ÜLDISED SOOVITUSED

- Lahustid kahjustavad elastseid põrandakatteid.
- Pühkige mahaläinud õli kohe ära, sest see võib pinda kahjustada.
- Mustad kummirattad ja kummijalad võivad põhjustada värvimuutusi.
- Kõigi toolijalgade all peavad olema kaitseotsikud.
- Heledad toonid vajavad sagedamat puhastamist.

IGAPÄEVANE PUHASTUS



- Igapäevane puhastus: kuiv- või niiske moppimine.



- Masinpuhastus: hea tulemuse saavutamiseks puhastage põrandat õrnalt põrandapesu-kuivatusmasina ja keskmise jäikusega harjade või eelistatult punaste patjadega.
- Puhastusained: vajaduse korral kasutage märgpuhastuseks neutraalset põrandapuhastusainet. Märgruumides võib lubja- ja seebijääkide eemaldamiseks olla aeg-ajalt vaja happelist puhastusainet pH 3–5.
- Tähelepanu! Järgige alati täpselt doseerimisjuhiseid.
- Plekkide eemaldamine: töödelge plekke kohe. Kasutage denatureeritud alkoholi, puhastuspiirituse või neutraalse pesuainega niisutatud valget/punast nailonpatja.
- Pühkige veel kord puhta veega üle.

Kahtluste või täpsustuste korral pöörduge lisateabe saamiseks kohaliku Tarketti esindaja poole.

ENNETAV HOOLDUS

- Kasutage sissepääsualal sobiva suurusega porimatte. Umbes 80% põrandalt eemaldatavast mustusest tuuakse sisse väljast; tõhusa ja õigesti mõõdistatud porimatisüsteemiga saab sellest kuni 90% kinni pidada.
- Mida vähem mustust sisse tuleb, seda väiksem on hooldusvajadus.

PERIOODILINE PUHASTUS



- Hooldus: enamikus ruumides sobib pinna taastamiseks kuivpoleerimine. Parim on seda teha kohe pärast masinpesu. Kuivpoleerimine vähendab uuesti määrdumist. Kasutage sobivat patja; parima tulemuse annab punane padi kiirusel 500–1000 p/min. Mida suurem kiirus, seda suurem läige. Kuivpoleerimise sagedus sõltub kulumisest.
Kui eespool kirjeldatud hooldus ei anna soovitud läiget või üldilmet, võib kasutada sobivat hooldusvaha, pihustatavat hooldusvahendit või muud põrandahooldussüsteemi. Küsige tarnijalt täpseid juhiseid.



- Tugev kulumine ja määrdumine nõuavad masinpesu. Kandke põrandale puhastuslahus (lahjendatult pH 10–11) ja laske toimida 5–10 minutit. Peske tugeva ühe kettaga põrandapesumasina ja punase padjaga. Eemaldage must vesi kohe veeimuriga. Loputage puhta veega ja laske kuivada. Seejärel kasutage eespool kirjeldatud hooldussüsteemi.

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397