ARBITON

AMARON SUPERIORE ACOUSTIC

SPC ALUSMATIGA

Tehniliste andmete kokkuvõte

Tehniline näitaja	Standard	Ühik	Tulemus
KIRJELDUS			
Konstruktsioon			SPC, ujuv klikiga põrand
Plangu mõõdud		mm	2180 × 229
Kogupaksus		mm	6,3 (5,0 + 1,3)
Kulumiskihi paksus		mm	0,55
Paki sisu		tk / m²	5 / 2,496
Paigaldus			5G Välinge klikkühendus
TEHNILISED OMADUSED			
Kasutusklass: eluruumid	EN ISO 10874	klass	23
Kasutusklass: ühiskondlikud ruumid	EN ISO 10874	klass	33
Kasutusklass: tööstusruumid	EN ISO 10874	klass	Tootja ei ole esitanud
Tuletundlikkus	EN 13501	klass	Bfl-s1
Mõõtmete stabiilsus	EN ISO 23999	%	≤ 0,05
Jääkvajumine	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,02
Tooliratаste mõju	ISO 4918		Tüüp W, üle 25 000 tsükli
Libisemiskindlus	EN 13893 / DIN 51130		DS / R9
Antistaatilisus	EN 1815	kV	< 2
Valguskindlus	EN ISO 105-B02	aste	≥ 6
Soojustakistus	EN 12667	m²K/W	0,042
Põrandaküte	EN 12524		Jah, kuni 27 °C
Sammumüra vähenemine	EN ISO 717-2	dB	20 integreeritud aluskattega
Formaldehüüdi emissioon	EN 717-1	klass	E1
Toimivusdeklaratsioon			RF50055/23

Integreeritud akustiline aluskiht 1,3 mm. Sammumüra näitaja kehtib tootja katsetatud lahendusele.

Allikas: Tootja tehniline leht 10/2025; Furamo eestikeelne kokkuvõte.