Muovihaka porimatid

PAIGALDUS JA HOOLDUS

Paigaldus

Aluspind peab olema tasane ja puhas. Eemalda liiv ning muu mustus harja või tolmuimejaga.

Kontrolli saadetise mõõdujoonist ja võrdle seda paigaldusala mõõtudega. Rullid või lehed on nummerdatud; paiguta need joonise järgi.

Aseta matt õigetpidi: põhja veeäravoolusooned jäävad vastu põrandat. Ühenda moodulite liitekohad, kasutades vajadusel haamrit.

Tehas jätab matile väikese sobitusvaru. Vajadusel lõika kuju sobivaks näiteks sirgete teradega oksakääridega. Kõnni paigaldatud matil, et see asetuks oma kohale.

Puhastamine

Puhasta matti ja selle alust regulaarselt. Eemalda tolm, liiv ja mustus tolmuimejaga, liikudes üle mati eri suundades.

Põhjalikumaks puhastamiseks rulli matt poole ulatuses kokku. Pühi või ime selle alt mustus ära ja korda sama teiselt poolt. Nii ei pea kogu matti paigast ära kandma.

Raskema mustuse eemaldamiseks võib kasutada vett või survepesu koos maheda puhastusainega. Lase matil enne tagasi asetamist täielikult kuivada.

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397