Gerflor theflooringgroup			MURAL CALYPSO
KIRJELDUS			
Kogupaksus	EN ISO 24346	mm	0.92
Kulumiskihi paksus	EN ISO 24340	mm	0.10
Mass	EN ISO 23997	g/m²	1610
Rulli laius	EN ISO 24341	cm	200
Rulli pikkus	EN ISO 24341	lm	30
KLASSIFIKATSIOON			
Standard / Toote spetsifikatsioon	-	-	EN 259-1
Tuletundlikkuse klass	EN 13 501-1	klass	B- s2,d0
OMADUSED			
Värvipüsivus	EN ISO 105 - B02	aste	≥ 6
Vastupidavus kemikaalidele	EN ISO 26987	-	OK
Antibakteriaalne toime (E. coli - S. aureus - MRSA (2)	ISO 22196	-	pärsib kasvu > 99 %
KESKKOND / ÕHUKVALITEET			
TVOC 28 päeva järel	ISO 16516	µg/ m3	<100
Ringlussevõetavus	-	-	100%
Ringlussevõetud materjali sisaldus	-	-	Kuni 30%
CE	EN 15 102	-	OK

* Tõhusa puhastuskorra rakendamine on kõige olulisem kaitse nakkuse vastu.