Mural Club

Kompaktne | B-s2,d0 | PUR | 100% ringlussevõetav*

0003 Sand NCS : 1002-Y50R / LRV : 66.8

0006 Grey NCS : 1502-B / LRV : 60.9

0001 White NCS : 0500-N / LRV : 82.1



0007 Blue NCS : 1015-B / LRV : 63.1

0004 Green NCS : 1010-G / LRV : 69.3

0005 Yellow NCS : 1010-Y10R / LRV : 71.6

Mural Club

Z0012919

Tehnilised omadused
- Rebenemiskindlus
- Tuletundlikkuse klass standardi EN 13501 järgi: B-s2,d0

Välimus
- Kergelt marmoreeritud kujundus 6 heledas toonis
- Gerflori sarjadega, eelkõige Mipolami sarjadega sobivad värvitoonid

Keskkonnasõbralikkus
- Ringlussevõetav*
- Sisaldab ringlussevõetud tootmisjäätmeid
- Toormaterjalid vastavad 100% REACH-nõuetele
- Valmistatud Euroopas

Paigaldamine
- Horisontaalne või vertikaalne paigaldamine (laius 2 m)
- Värviline tagakülg keevisvuugi täiusliku välimuse saavutamiseks
- Täielik tarvikute valik vastupidavaks ja lihtsaks paigalduseks

Hügieen
- Sile ja pestav pind
- Ei eralda osakesi
- Vähendab haiglatekkelisi nakkusi, vastab standardile ISO 22196, pärsib bakterite kasvu
- Tänu PUR-pinnatöötlusele hea plekikindlus

*Programmi Seconde Vie kaudu

			Mural Club
Kirjeldus			
Kogupaksus	EN ISO 24346	mm	1.0
Kulumiskihi paksus	EN ISO 24340	mm	1.0
Mass	EN ISO 23997	g/m²	1780
Rulli laius/pikkus	EN ISO 24341	cm / ml	200 / 30
Ftalaadivaba	-	-	OK
Klassifikatsioon			
Standard / Toote spetsifikatsioon	-	-	EN 259-1
Tuletundlikkuse klass	EN 13 501-1	klass	B-s2,d0
Tehnilised omadused			
Värvipüsivus	EN ISO 105 - B02	aste	≥ 6
Pinnatöötlus	-	-	PUR
Vastupidavus kemikaalidele	EN ISO 26987	-	OK
Keskkond			
Ringlussevõetud materjali sisaldus (keskmine)	-	%	18
Ringlussevõetavus	-	%	100
Tervis			
Antibakteriaalne toime (2)	ISO 22196	-	Pärsib kasvu > 99%
CE-märgis			
CE	EN 15 102	-	OK

(1) Tõhusa puhastusmeetodi rakendamine on parim kaitse nakkuse vastu.
(2) Antibakteriaalne toime (E. coli - S. aureus MRSA) 2 h järel. Tõhusa puhastuskorra rakendamine on kõige olulisem kaitse nakkuse vastu.

me hoolime / me tegutseme

meie kohustused aastaks 2030

kliima

-30% CO2
mõjualad 1, 2, 3 CO2 ekvivalenttonnides võrreldes 2019. aastaga Teaduspõhised eesmärgid(1)

ressursid

75%
biopõhist, mineraalset ja ringlussevõetud materjali(2)

30%
ringlussevõetud materjali(3)

ringlus

65 000 tonni
aastane ringlussevõetud kogus(4)

45%
lahtine paigaldus(5)

tervis ja heaolu

100%
toodetest ületab siseõhu kvaliteedi standardite nõudeid(6)

95%
müügist kaetud EPD-ga(7)

inimesed

30%
naisi(8)

40%
ettevõttesisest liikuvust(9)

Eesmärk 0
õnnetust(10)

Gerflor®

Lisateave: 1. Mõjualad 1, 2 ja 3, absoluutväärtuses, turupõhiselt. Trajektoori on heaks kiitnud SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Kogu põranda- ja seinakatete tootevaliku toormaterjalide päritolu keskmiselt massi järgi; sealhulgas 15% esmast soola, mis on vinüüli tootmise põhiline koostisosa. Võrdluseks 71% 2024. aastal. 3. Keskmine sisaldus põranda- ja seinakatete vinüültoodete valikus massi järgi. Võrdluseks 21% 2024. aastal. 4. Ringlusse võetud meie tehastes ja ringlussevõtuüksustes. Võrdluseks 59 040 tonni 2024. aastal. 5. Liimimata, hõlpsasti eemaldatavate ja taaskasutatavate toodete osakaal põrandakatete tegevusvaldkonnas. Võrdluseks 40% 2024. aastal. 6. 100% ehituturule müüdavast vinüülist ja linoleumist alla 100 mikrogrammi/m3 (TVOC 28 päeva järel). 7. Keskkonnadeklaratsioonidega (EPD) kaetud põranda- ja seinakatete tegevusvaldkonna osakaal. Võrdluseks 44% 2024. aastal. 8. Naiste osakaal meie ülemaailmse töötajaskonna ja juhtide hulgas. Võrdluseks vastavalt 26% ja 27% 2024. aastal. 9. Ettevõttesiseste värbamistega täidetud vabade ametikohtade osakaal kogu maailmas. Võrdluseks 25% 2024. aastal. 10. Eesmärk 0 õnnetust: töölt eemalviibimist põhjustanud õnnetusi miljoni töötunni kohta alla 3, võrreldes 8,9-ga 2024. aastal, Gerflori töötajate seas kogu maailmas.

Fotod ja värvisitus, sealhulgas tehisintellektiga loodud visuaalid, ei ole lepinguliselt siduvad - RC Lyon B 726 580 152 - jpe - 06/2026 - Z0012919 - Dokumentatsiooni ligikaudne maksumus: 5 €