Norma

Tehniline leht

Klassifikatsioon	Standard	Tarketti väärtus
Toote tüüp	ISO 10581	Homogeenne PVC-põrandakate
Sideaine sisaldus	ISO 10581	Tüüp I
Äripindade kasutusklass	ISO 10874	34 - väga suur koormus
Tööstuslik kasutusklass	ISO 10874	43 - suur koormus
Tehnilised omadused	**Standard**	**Tarketti väärtus**
Pinnakaitse		PUR-tugevdusega
Kogupaksus	ISO 24346	2 mm
Kulumiskihi paksus	ISO 24340	2 mm
Kogumass	ISO 23997	2790 g/m²
CE-märgistuse näitajad	**Standard**	**Tarketti väärtus**
Toimivusdeklaratsiooni number	EN 14041	0019-0059-DOP-2018-07
Tuletundlikkus	EN 13501-1	Bfl-s1
Tuletundlikkus	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Tuletundlikkus - EN ISO 11925-2	EN ISO 11925-2	Vastab
Staatilise elektri tekkimine kõndimisel	EN 1815	Antistaatiline (≤ 2 kV)
Soojustakistus	EN 12667	0,010 m²•K/W
Libisemiskindlus	EN 13893	Klass DS (μ ≥ 0,30)
Tehnilised näitajad	**Standard**	**Tarketti väärtus**
Jääkvajumine	EN ISO 24343-1	Nõutav väärtus: ≤ 0,10 mm Parim mõõdetud väärtus: 0,03 mm
Libisemiskindlus	DIN 51130	R9
Libisemiskindlus	BS 7976-2	Väike libisemisoht
Servade kaardumine kuumuse toimel	EN ISO 23999	≤ |8| mm
Tooli ratta test	ISO 4918	Sobib
Valguskindlus	ISO 105-B02	≥ 7
Mõõtmete stabiilsus	EN ISO 23999	Keskmine mõõdetud väärtus: ≤ 0,40%
Dekontamineeritavus	ISO 8690 – DIN 25415	Suurepärane
Vastupidavus kemikaalidele	ISO 26987	Suurepärane vastupidavus
Vastupidavus bakteritele	ISO 846 Part C	Ei soodusta kasvu
Põrandaküte		Sobib (aluspõranda temperatuur kuni 27 °C)
Vuugi tugevus - keskmine väärtus	EN 684	≥ 240 N/50mm
Vuugi tugevus - üksikväärtus	EN 684	≥ 180 N/50mm
Keskkonnanäitajad	**Standard**	**Tarketti väärtus**
Ringlussevõtt ReStart® kaudu		Ringlussevõetav
Ringlussevõetud materjali sisaldus		25,5 %
Süsinikujalajälg (EPD moodulid A1-A3)		5,71 kg CO_2eq /m²
Lenduvate orgaaniliste ühendite koguheide	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Formaldehüüdi emissiooniklass		E1
Mõõdud ja disainid		
Rull		Rull 2 × 23 m
Saadaolevate disainide arv		14

RECYCLABLE · ReStart Ready · 25% RECYCLED CONTENT · PHTHALATE FREE · VOC ≤10 µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY · LOW FORMALDEHYDE EMISSSIONS · MADE IN EUROPE · MADE IN SWEDEN · EPD®

MHS BY EPEA MATERIAL . HEALTH . STATEMENT · floor score · A+

Teavet võidakse pideva täiustamise käigus muuta (10.10.2023). Euroopa määruse nr 305/2011 kohased CE-märgistuse toimivusdeklaratsioonid on saadaval veebilehel https://www.tarkett.com. Järgige Tarketti paigaldus-, puhastus- ja hooldusjuhiseid. Juhiste saamiseks pöörduge Tarketti poole näidatud aadressil.

Tarkett

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397