# Stella

TEHNILINE LEHT

Mai 2023

| SERTIFITSEERIMINE JA KLASSIFIKATSIOON | | Stella |
|---|---|---|
| CE-sertifitseerimine | EN 14041:2004/AC:2006 | 2701-0070-DoP-2021-11 |
| Klassifikatsioon | ISO 10874<br>(EN 685) | Äripinnad: 34<br>Tööstuslik: 43 |

| TEHNILISED OMADUSED | STANDARD | Stella |
|---|---|---|
| Extreme protection PUR-pinnakaitse | | Jah |
| Kogupaksus | ISO 24346 (EN 428) | 2,00 mm |
| Kulumiskihi paksus | ISO 24340 (EN 429) | 0,70 mm |
| Kogumass | ISO 23997 (EN 430) | 2,22 kg/m² |
| Tarneviis - rullid | ISO 24341 (EN 426) | 25 jm (15-25 jm) × 2 m |
| Kulumiskihi sideaine sisaldus | ISO 11638 | Tüüp 1 |

| TEHNILISED NÄITAJAD | STANDARD | Stella |
|---|---|---|
| Mõõtmete stabiilsus | ISO 23999 (EN 434) | Standardi nõue: < 0,4%<br>Tarketti tulemus: ≤ \|0,02\|% |
| Tuletundlikkus | EN 13501-1 | Bfl - s1 |
| Jääkvajumine | ISO 24343-1 (EN 433) | ≤ 0,10 mm |
| Sammumüra vähendus ΔLw | ISO 717/2 | 10 dB |
| Põrandaküte | | Sobib, kui aluspõranda temperatuur ei ületa 27 °C |
| Vastupidavus seentele ja bakteritele | EN ISO 846/2019 | Ei soodusta nakkuse levikut |
| Libisemiskindlus / kaldpinna katse | DIN 51130 | R 10 |
| Tooli ratta test | ISO 4918 (EN 425) | Suurepärane |
| Mööblijala katse | EN 424 | Vastab |
| Valguskindlus | ISO 105 B02 - Method 3 | ≥ 6 |
| Soojustakistus | EN 12524 | 0,01 - 0,02 m2K/W |
| Staatilise elektri tekkimine kõndimisel | EN 1815 | ≤ 2 kV (antistaatiline) |

2701-0070-DoP-2021-11

EN 13893 EN 1815

Tootja:
Tarkett d.o.o. Bačka Palanka
Industrijska zona 14
21400 Bačka Palanka
SERBIA



Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397