proDeska / proParkiet

Kahekihiline tammepõrand

Tootja: KACZKAN Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Spółka Jawna. Kaubanimetus ProParkiet. Tammest pealiskiht ligikaudu 4 mm; aluskiht okas- või lehtpuidust. Tehases viimistletud.

Mõõdud tootekaardi järgi

Laius × pikkus (mm)	Kogupaksus (mm)
proParkiet: 70 × 490	11
proDeska: 120 × 800 / 1000 / 1200 / 1400	9 / 10 / 13 / 14
proDeska: 150 × 800 / 1000 / 1200 / 1400	9 / 10 / 13 / 14
proDeska: 190 × 1700 / 1800 / 1900 / 2000	13 / 14

Omadus	Tootja esitatud väärtus
Tootestandard	PN-EN 14342+A1:2013
Mõõtmete ja kuju tolerantsid	PN-EN 13489:2004
Puidu niiskus tehasest väljastamisel	7 ± 2%
Tuletundlikkus	Dfl-s1
Formaldehüüd	E1
Pentaklorofenool	Alla 5 ppm
Soojusjuhtivus	0,12–0,16 W/(m·K)
Kihtide liim	Polüvinüülatsetaat, D3; WATT 91
Soojustakistus	Mõõdupõhine tabel tootjalt või edasimüüjalt

Viimistlus ja kasutamine

Lakitud: Akzo Nobel / Sherwin Williams, UV-kõvastatud poolmatt või supermatt lakk. Õlitatud: Saicosi vaha sisaldav hübriidõli, UV-kõvastatud pealiskiht. Põrandaküttele sobiv; paigaldamisel tuleb järgida tootja juhiseid. Harjamine toob süümustri esile, faas rõhutab lauaservi.

Sorteering kirjeldab välimust. Loomulikud toonierinevused, oksad, säsikiired ja ebaühtlane süümuster ei ole iseenesest vead. Näidise ning tarnitava partii toon võib erineda.

Allikas: tootja tootekaart (faili üleslaadimine 07.10.2024). Eestikeelne tehniliste andmete koond; mõõdud ja standarditähised on säilitatud allika järgi. Konkreetse tellimuse kombinatsioon kinnitatakse pakkumises.

Ava tootja originaaldokument

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397

Chevron 45

Kahekihiline tammepõrand

Tootja: KACZKAN Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Spółka Jawna. Kaubanimetus ProParkiet. Tammest pealiskiht ligikaudu 4 mm; aluskiht okas- või lehtpuidust. Tehases viimistletud.

Mõõdud tootekaardi järgi

Laius × pikkus (mm)	Kogupaksus (mm)
90 × 610	10 / 14
120 × 880	10 / 14
150 × 640	10 / 14
190 × 800	10 / 14

Omadus	Tootja esitatud väärtus
Tootestandard	PN-EN 14342+A1:2013
Mõõtmete ja kuju tolerantsid	PN-EN 13489:2004
Puidu niiskus tehasest väljastamisel	7 ± 2%
Tuletundlikkus	Dfl-s1
Formaldehüüd	E1
Pentaklorofenool	Alla 5 ppm
Soojusjuhtivus	0,12–0,16 W/(m·K)
Kihtide liim	Polüvinüülatsetaat, D3; WATT 91
Soojustakistus	Mõõdupõhine tabel tootjalt või edasimüüjalt

Viimistlus ja kasutamine

Lakitud: Akzo Nobel / Sherwin Williams, UV-kõvastatud poolmatt või supermatt lakk. Õlitatud: Saicosi vaha sisaldav hübriidõli, UV-kõvastatud pealiskiht. Põrandaküttele sobiv; paigaldamisel tuleb järgida tootja juhiseid. Harjamine toob süümustri esile, faas rõhutab lauaservi.

Sorteering kirjeldab välimust. Loomulikud toonierinevused, oksad, säsikiired ja ebaühtlane süümuster ei ole iseenesest vead. Näidise ning tarnitava partii toon võib erineda.

Allikas: tootja tootekaart (faili üleslaadimine 07.10.2024). Eestikeelne tehniliste andmete koond; mõõdud ja standarditähised on säilitatud allika järgi. Konkreetse tellimuse kombinatsioon kinnitatakse pakkumises.

Ava tootja originaaldokument

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397

Chevron 22

Kahekihiline tammepõrand

Tootja: KACZKAN Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Spółka Jawna. Kaubanimetus ProParkiet. Tammest pealiskiht ligikaudu 4 mm; aluskiht okas- või lehtpuidust. Tehases viimistletud.

Mõõdud tootekaardi järgi

Laius × pikkus (mm)	Kogupaksus (mm)
90 × 655	10 / 14
120 × 920	10 / 14
150 × 920	10 / 14

Omadus	Tootja esitatud väärtus
Tootestandard	PN-EN 14342+A1:2013
Mõõtmete ja kuju tolerantsid	PN-EN 13489:2004
Puidu niiskus tehasest väljastamisel	7 ± 2%
Tuletundlikkus	Dfl-s1
Formaldehüüd	E1
Pentaklorofenool	Alla 5 ppm
Soojusjuhtivus	0,12–0,16 W/(m·K)
Kihtide liim	Polüvinüülatsetaat, D3; WATT 91
Soojustakistus	Mõõdupõhine tabel tootjalt või edasimüüjalt

Viimistlus ja kasutamine

Lakitud: Akzo Nobel / Sherwin Williams, UV-kõvastatud poolmatt või supermatt lakk. Õlitatud: Saicosi vaha sisaldav hübriidõli, UV-kõvastatud pealiskiht. Põrandaküttele sobiv; paigaldamisel tuleb järgida tootja juhiseid. Harjamine toob süümustri esile, faas rõhutab lauaservi.

Sorteering kirjeldab välimust. Loomulikud toonierinevused, oksad, säsikiired ja ebaühtlane süümuster ei ole iseenesest vead. Näidise ning tarnitava partii toon võib erineda.

Allikas: tootja tootekaart (faili üleslaadimine 07.10.2024). Eestikeelne tehniliste andmete koond; mõõdud ja standarditähised on säilitatud allika järgi. Konkreetse tellimuse kombinatsioon kinnitatakse pakkumises.

Ava tootja originaaldokument

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397